




Perfil empotrable.
Fabricado con policarbonato.
Diseñado para proteger las tiras de LED cuando van empotradas en un hueco.

*Recessed profile.
Made with polycarbonate.
Designed to protect LED strips when they are recessed in a gap.*



Características técnicas / Technical data

Potencia disipada / Power dissipation	Máx. 4,8W/m
Material / Material	Policarbonato / Polycarbonate
Longitud / Length	3m
IP	20
Acabado / Finish	Mate / Medium frosted

Referencia Reference	Descripción Description	Acabado Finish	Color Color
ST50	Perfil empotrable sin difusor Recessed profile without diffuser	Policarbonato Polycarbonate	<input type="radio"/> Mate Medium frosted

• Difusores / Diffuser



115°
Mate
Medium frosted
-10% lumens

⚠ Advertencias / Warnings

- Asegurar que la superficie está libre de residuos antes de colocar el LED.
- No utilizar este perfil para LEDs superiores a la potencia indicada, ya que no se podría garantizar la vida útil del LED.
- No utilice cola o silicona para fijar el perfil sin antes asegurar que la posición funcional es la correcta.
- Ensure that the surface is free of debris before placing the LED.
- Not use this profile to LED above the indicated power because it could not guarantee the life of the LED.
- Do not use glue or silicone to set the profile if before ensuring that the functional position is correct.

