



Batería recargable para leds de tensión constante. Incluye sistema de sujeción, bloqueo y conexión en único dispositivo. Tecnología de Iones de Li=0 (>2.000 ciclos de carga).

Adaptador para recarga a 230V Incluido.

*Rechargeable battery for constant voltage LEDs. Includes fixing, locking system and connection in single device.*

*Li=0 Ion technology (> 2000 charge cycles). Adapter for recharging to 230V Included.*

IP54




+45°C



-25°C

F



Referencia <i>Reference</i>	Capacidad(Ah) <i>Capacity</i>	Dimensiones(mm) <i>Dimensions</i>	Peso(kg) <i>Weight</i>
BAT-180-24	7,2Ah	125x49x95mm	1,5kg
BAT-260-24	10,4Ah	125x65x95mm	1,9kg
BAT-360-24	14,5Ah	125x81x95mm	2,3kg

### Características técnicas / Technical data

IP	IP	54
Voltaje entrada	<i>Input Voltage</i>	AC 230V
Voltaje salida	<i>Output voltage</i>	DC 24V
Ciclos de carga	<i>Charge cycles</i>	>2000
Temperatura ambiente	<i>Ambient temperature</i>	-25~45°C
Temperatura almacenamiento	<i>Storage temperature</i>	-40~80°C
Compatible con dimmers	<i>Compatible with dimmers</i>	Si / Yes
Compatible con programadores	<i>Compatible with controllers</i>	Si / Yes



### Advertencias / Warnings

Respete la polaridad de las conexiones.  
Los picos de tensión pueden causar daños.

*Respect the polarity of the connections.  
The voltage surges can cause damage.*