


Inside IP20

Basic 4,8W/m

BS4,8

Tira de LED flexible ideal para todo tipo de instalaciones, iluminación general y de acento. Se consigue gran uniformidad gracias a la pequeña separación entre los LEDs.
Para uso interior.

Flexible LED strip with ideal for all types of installations, general and accent lighting. Great uniformity is achieved thanks to the small separation between the LEDs.
For indoor use.



Referencia Reference	CCT	Lumens /m	Lumens /W	Eficiencia energética Energy efficiency
BS4,8-27	2700K	405	84	E
BS4,8-30	3000K	415	86	E
BS4,8-40	4000K	425	89	E
BS4,8-60	6000K	455	95	D

* Bajo pedido On request


Características técnicas

Technical data


Potencia Power	4,8W/m
Potencia rollo 5m LED strip power	24W
IP	20
CRI	>90
R9	>25
Voltaje Voltage	24V
Tipo de LED LED type	2835
LEDs/m	60
Ángulo Beam angle	120°
Longitud mín. corte Min. cutting lenght	100mm
Longitud rollo Strip lenght	5/30
Vida útil Life time	50.000h
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20~50°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~80°C
Años de garantía Warranty years	4
Regulable Dimmable	Sí Yes
Necesita disipador Needs heatsink	No
Longitud máx. Max. lenght	20m ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Conectadas en serie Connected in series

5 Pasos MacAdam 5 MacAdam steps




CDL




Inside IP20 Basic 4,8W/m

Medidas LED LED dimensions




Esquema de conexión Circuit diagram


Respete las longitudes máximas para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica.
Respect the maximum lengths to avoid drops voltage and variations in light intensity.



Fuente de alimentación
Power supply




Fuente de alimentación
Power supply



Fuente de alimentación
Power supply

Sección cable Cable section



Fuente de alimentación
Power supply

		Cable		
Distancia Distance		≤ 5m	< 15m	< 25m
Sección Section		0,50mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²




Inside IP20

Basic 4,8W/m


- **Distancia LED - Perfil**
Distance LED - Profile

Distancia mínima que se debe dejar en los extremos, ambos lados, entre tira de LED y perfil.
Minimum distance that should be left at the ends, both sides, between LED strip and profile.



- **Detalle de montaje**
Assembly detail

No doble la tira de LED para adaptarla a radios o ángulos pronunciados, corte por la marca y suelde un tramo de cable para poder realizar el giro.
Do not bend the LED strip to adapt them to sharp radius or angle, cut for the cut mark and weld a section of cable to make the turn.



Inside IP20

Basic 4,8W/m

- **Vida útil**
Life time

La vida útil de nuestros LEDs es de 50.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación de calor. Se recomiendan ciclos de apagado para alargar la vida de los LEDs.

The life time of our LEDs is 50.000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system. Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



Advertencias Warnings

- Con el fin de garantizar la vida del LED, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.
- To ensure the life of the LED, it is request to place on a surface that dissipates the heat they generate.
- Caution when handling cables to avoid damage to the welds.
- The voltage surges can cause damage.
- If diffuser is used with the dissipating profile, there may be variations in the color temperature.

