

Inside IP20
Moon 38W/m

M038

Tira de LEDs flexible de gran calidad lumínica y alta luminosidad.
Ideal para instalaciones de iluminación general.
Para uso interior.

Flex LED strip with high light quality and high luminosity.
Ideal for general lighting installations.
For indoor use.




Referencia Reference	CCT	Lumens /m	Lumens /W	Eficiencia energética Energy efficiency
MO38-27	2700K	4416	116	F
MO38-30	3000K	4560	120	F
MO38-40	4000K	4810	126	F
MO38-60	6000K	5110	134	F

Características técnicas Technical data


Potencia Power	38W/m
Potencia rollo 5m Roll power 5m	190W
IP	20
CRI	>90
R9	>25
Voltaje Voltage	24V
LEDs/m	240
Tipo de LED LED type	2835
Pitch	4,17mm
Ángulo Beam angle	120°
Longitud mín. corte Min. cutting length	25mm
Longitud rollo Roll length	5/30m
Vida útil Life time	50.000h
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20~50°C
Temperatura almacenamiento Storage temperature	-40~80°C
Años de garantía Warranty years	8
Regulable Dimmable	Sí Yes
Necesita disipador Needs heatsink	Sí Yes
Longitud máx. Max. length	6m ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Conectadas en serie Connected in series

3 Pasos MacAdam 3 MacAdam steps




CDL




Inside IP20 Moon 38W/m

Medidas Dimensions




Esquema de conexión Circuit diagram

Respete las longitudes máximas para evitar caídas de tensión y variaciones en la intensidad lumínica. Respect the maximum lengths to avoid drops voltage and variations in light intensity.



Sección cable Cable section



	Cable		
Distancia Distance	≤ 3m	< 10m	< 20m
Sección Section	0,75mm ²	2,5mm ²	4mm ²




Inside IP20

Moon 38W/m


- Distancia LED - Perfil**
Distance LED - Profile

Distancia mínima que se debe dejar en los extremos, ambos lados, entre tira de LED y perfil.
Minimum distance that should be left at the ends, both sides, between LED strip and profile.



- Detalle de montaje**
Assembly detail

No doble la tira de LED para adaptarla a radios o ángulos pronunciados, corte por la marca y suelde un tramo de cable para poder realizar el giro.
Do not bend the LED strip to adapt them to sharp radius or angle, cut for the cut mark and weld a section of cable to make the turn.



Inside IP20

Moon 38W/m

- **Vida útil**
Life time

La vida útil de nuestros LEDs es de 50.000h a una temperatura ambiente de 23°C y provistos de un sistema de disipación de calor. Se recomiendan ciclos de apagado para alargar la vida de los LEDs.

The life time of our LEDs is 50.000h at an ambient temperature of 23°C and provided with a heat dissipation system. Off cycles are recommended to extend the life of the LEDs.



Advertencias Warnings

- Con el fin de garantizar la vida del LED, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.
- Vigile al manipular los cables para evitar daños en las soldaduras.
- Los picos de tensión pueden causar daños.
- Si se utiliza difusor con el perfil disipador, puede haber variaciones en la temperatura de color.
- To ensure the life of the LED, it is request to place on a surface that dissipates the heat they generate.
- Caution when handling cables to avoid damage to the welds.
- The voltage surges can cause damage.
- If diffuser is used with the dissipating profile, there may be variations in the color temperature.

