

DMX
DB-USB-DMX

DB-USB-DMX

Convertidor de señal Artnet a señal DMX para instalaciones que funcionen en directo. La conexión se realiza a través de cable USB a conector XLR 5 pins. Controla 1 universo.

Artnet signal to DMX signal converter for live installations. USB cable connection to XLR 5 pin connector. Controls 1 universe.



5
Warranty
Years

IP20

+70°C
-10°C

DMX

EMC

ETHERNET

FC

SELV

RoHS

Características técnicas

Technical data	
IP	20
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	10~50°C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature	-10~70°C
Longitud / Length	2 m

Advertencias
Warnings

- La instalación y el mantenimiento del convertidor la deberá realizar personal cualificado.
 - Este convertidor no es estanco, en instalaciones de exterior o con humedad deberá ir instalado en cajas estancas.
 - La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del convertidor.
 - Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
 - Los picos de tensión pueden causar daños en el convertidor.
 - Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
 - Asegure que el cable hace contacto correctamente con el conector.
 - Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.
- The installation and maintenance of the converter must be carried out by qualified personnel.
 - This converter is not watertight, in outdoor installations or with humidity it must be installed in watertight boxes.
 - Installation in well ventilated areas will prolong the life of the converter.
 - Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
 - Voltage peaks can cause damage to the converter.
 - Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
 - Ensure that the cable makes proper contact with the connector.
 - Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.

